

# 制御弁式据置鉛蓄電池 (MSE長寿命型)

## 形式一覧表

型式	公称電圧	容量		長さ (L)(±1)mm	幅 (W)(±1)mm	高さ (H)(±2)mm	総高さ (TH)(±2)mm	重量 kg
		10HR	1HR					
VT2100	2V	100AH	65	108	172	330	350	9
VT2120	2V	120AH	78	108	172	330	350	10.5
VT2150	2V	150AH	97.5	108	172	330	350	11.8
VT2200	2V	200AH	130	108	172	330	350	15
VT2250	2V	250AH	162.5	152	172	330	346	18.5
VT2300	2V	300AH	195	152	172	330	346	21.4
VT2400	2V	400AH	260	211	173	330	346	28.7
VT2500	2V	500AH	325	241	173	328	346	34.8
VT2600	2V	600AH	390	241	173	328	346	40
VT2700	2V	700AH	455	409	174	330	355	51
VT2800	2V	800AH	520	409	174	330	355	57.5
VT2900	2V	900AH	585	476	175	328	357	64.5
VT21000	2V	1000AH	650	476	175	328	357	72
VT21500	2V	1500AH	975	400	350	340	376	123.5
VT22000	2V	2000AH	1300	490	350	340	376	136
VT23000	2V	3000AH	1950	712	352	340	376	212

その他のタイプの作成も可能です。

お問い合わせは **076-216-5788(代)**

バッテリーに関する相談・劣化診断・買取・お見積もり承ります。  
御社名・御担当部署・御担当者名・バッテリーメーカー・バッテリー型式などをお聞かせください。

**ACCESS**  
ANTICORROSION ENGINEERING

株式会社アクセス Re+(リプラス)事業部

〒920-3115 石川県金沢市弥勒町カ145-5  
TEL. 076-216-5788(代) / FAX. 076-258-7431(代)

[www.replus-battery.jp](http://www.replus-battery.jp)